

Monitorovací a konfigurační LCD panel

ASIN M

ASIN M je monitorovací a konfigurační LCD panel určený k zobrazování stavu detekčního systému na přehledném dotykovém LCD displeji. V případě měřicího systému vybaveného snímači jsou měřené hodnoty zobrazeny v ppm nebo %. V případě detekčního systému jsou zobrazeny detekované stupně a jejich limitní koncentrace. S měřicím/detekčním systémem jednotka komunikuje prostřednictvím sběrnice RS485 připojené třívodičově (A, B, GND), případně pětivodičově. Vnitřní algoritmus, uživatelské rozhraní a komunikační protokol lze přizpůsobit přáním a potřebám odběratele.

Technická charakteristika

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	(VA) 10
Displej	7" LCD (800x480 px)
Rozsah	podle požadavku (obvykle ppm a %)
Počet kontrolovaných úrovní	podle požadavku (obvykle 2-4)
Komunikační rozhraní	RS485 half-duplex případně i full-duplex
Počet propoj. vodičů (half-d / full-d)	3 / 5
Min. průřez propojovacích vodičů	1 mm ²
Krytí	IP 40
Umístění	nástěnné
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	195 x 160 x 120
Hmotnost	800 g

