

LCD ukazatel teploty TPM-10

Ukazatel teploty s LCD displejem :

- nový vzhled a miniaturní rozměry, barva bílá / černá
- bateriové napájení s životností min 2 roky
- univerzální použití

Sonda : čidlo NTC na kabelu 2 m, rozsah -50...70°C

Napájení : 2 x baterie AG13 (LR44), 1,5V

Displej : 3 místný, výška 13 mm

Přesnost : ± 1 °C

Rozlišení : 0,1 °C

Alarmové hlášení : „L“ na displeji, teplota nižší než -50°C
„H“ na displeji, teplota vyšší než 70°C

Pracovní podmínky : -10...50°C, 20...85% vlhkost



Rozměry : 28 x 48 mm, hloubka 15 mm
Montážní otvor : 26 x 45 mm

Ukazatel teploty TPM-900

Elektronický digitální ukazatel teploty :

- dobře čitelný svítící LED displej
- použití pro chlazení, klimatizaci, topení a pod.
- včetně NTC sondy 6 x 40 mm, silikonový kabel 2m

Sonda : rozsah -30...110°C

Napájení : 230 Vstř ± 10 %, 50-60 Hz

Příkon : max. 3 VA

Krytí čelního panelu : IP65

Displej : červený 3 místný, výška 12 mm

Přesnost : ± 1 °C v celém rozsahu

Rozlišení : 0,1 °C

Alarmové hlášení : „EEE“ překročení rozsahu sondy

Pracovní podmínky : 0...60°C, 20...85% vlhkost



Připojení : Faston konektory 6 mm pro napájení
Rozměry : 31 x 64 mm, hloubka 35 mm
Montážní otvor : 26 x 59 mm

Solární LCD teploměr DST-30

NEW

- vodotěsný
- rozsah -50 až 80°C
- rozměry 66 x 30 mm
- délka kabelu 1m
- rozlišení 0,1 °C
- přesnost ± 1 °C

